

## Informationen und Wissenswertes für eine reibungslose Produktion Ihres Produktes in unserem Hause

### Allgemeines

- Je mehr Informationen wir von Ihnen schon während der Angebotsphase erhalten, desto schneller und präziser können wir Ihnen ein marktgerechtes Angebot erstellen
- Sollte einmal ein Angebot nicht Ihren Vorstellungen entsprechen oder wir das Angebot überarbeiten müssen um wettbewerbsfähig zu sein, so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren
- Eine frühe Einbindung in Ihre Produktionsplanung hilft uns um auch zeitlich enge Termine für Sie zu realisieren
- Bitte beachten Sie, dass unsere Logistikmitarbeiter Montag bis Freitag von 8:00-15:30 Uhr zur Verfügung stehen. Abweichende An- und Auslieferungswünsche bitten wir mit dem Büro abzustimmen
- Sofern Sie unseren Lieferservice in Anspruch nehmen möchten, bitten wir um frühzeitige Absprache
- Die von Ihnen angelieferten Paletten sollten ein Gewicht von 600 Kilogramm und eine Höhe von 1m nicht überschreiten
- Wir behalten uns bei den angebotenen Transportpreisen vor einen marktüblichen Dieselzuschlag zu erheben
- Bei den von Ihnen angegebenen Paletten die wir für Sie transportieren dürfen, gehen wir von „Palettenstellplätzen“ aus
- Um eine reibungslose und schnelle Abwicklung Ihres Auftrages zu ermöglichen, ist es hilfreich, wenn Ihre Paletten ordnungsgemäß beschriftet sind und den Paletten ein Ablaufmuster und eine zutreffende Bestellung beiliegt
- Gefalzt angelieferte Bogen sind so auf Palette abzusetzen, dass die höchste Seitenzahl des Falzbogens nach oben zeigt
- Angelieferte Falzbogen nach Möglichkeit kantengenau auf Palette absetzen, nicht überstehend, nicht verschränkt und nicht banderoliert
- Die abgesetzten „Falzpakete“ sind im Optimalfall 8-10 cm stark

### Klebebinder

- Randbeschnitt: zwischen 3 und 40 mm, idealerweise zwischen 5 und 20 mm.
- Fräsrand: zwischen 2 und 5 mm, idealerweise zwischen 3 und 4 mm.
- Für die Gewährleistung einer einwandfreien Buchblockbeleimung muss der Umschlag am Kopf mindestens 1 mm und am Fuß mindestens 2 mm größer
- Bemessen sein als der unbeschnittene Inhalt. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verschmutzung der Produkte während der Produktion.

### Formatbereich ZTM & Klebebinder

- Min: 100mm x 140mm x 0,5mm
- Max: 350mm x 450mm x 60mm
- Sonderformat: 350mm x 350mm auf Anfrage möglich

### Formatbereich 3-Messer-Automat

- Min. unbeschnitten: 100mm x 120mm x 2mm
- Max. unbeschnitten: 320mm x 450mm x 80mm
- Min. beschnitten: 70mm x 100mm x 2mm
- Max. beschnitten: 305mm x 420mm x 80mm
- Frontbeschnitt: 0-40mm
- Kopf- und Fußbeschnitt: 2-40mm